

**CHEMIE****WÄRME****KÄLTE**

Donopa 50% / 50%

Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Gaszustand:	gasförmig	
Produkt:	Rezeptpflichtiges Arzneimittel; Zulassungsnummer: 84903.00.00	
Zusammensetzung:	Distickstoffmonoxid	50% (Mol/Mol)
	Sauerstoff	50% (Mol/Mol)

Behälter:	Druckgasflaschen				
	Volumen (l)	Art.-Nr.	Gasinhalt (m ³)	Fülldruck (bar) bei 15°C	Durchmesser x Länge (mm x mm)
	10	LM1	2,2	135	140 x 990

Kennzeichnung:

Flaschenfarbe weiß mit blauem Schultering nach DIN 1089-3

Ventilanschluß:

Integrierter Druckminderer mit Anschlüssen für die konstante Zufuhr sowie Schnellkupplung mit NFS 90-116 „französischer Afnor“ – Anschluß für Demandventil (z.B. Demandventil Ease II von GCE).



Eigenschaften:	<p>Farbloses, geruchloses, brandförderndes Gasgemisch.</p> <p>Lagerung zwischen 0° - 50° C</p> <p>Wir vermutet, dass das Gas unter 0°C gelagert worden ist, so ist der Zylinder vor Verwendung bei mindestens 10°C für mindestens 48 Std. in horizontaler Lage aufzubewahren.</p>
-----------------------	---

Anwendungen:	Zur Behandlung von kurzzeitigen Schmerzzuständen, wenn ein schnelles An- und Abfluten der analgetischen Wirkung gewünscht wird.
---------------------	---

Zubehör:	Demand-Ventil, Anästhesiemasken für Erwachsene und Kinder, Filter, Abluftschläuche und Verbindungsstücke sind auf Nachfrage erhältlich.
-----------------	---

Sicherheit:	EG – Sicherheitsdatenblatt nach SDB Nr. 4.004
--------------------	---

Rießner-Gase GmbH, Postfach 1360, 96203 Lichtenfels

- ◆ Vertriebs- und Abfüllzentrum Lichtenfels, Rudolf-Diesel-Str. 5, 96215 Lichtenfels
Telefon (0 95 71) 7 65 - 0, Telefax (0 95 71) 7 65 67, e-mail: gase@riessner.de
- ◆ Depot Sachsen, Zeppelinstraße 9, 09212 Limbach-Oberfrohna, Telefon (0 37 22) 81 46 89, Fax. (0 37 22) 40 24 40